



- + Вместимость: 28 бутылок*
- + Тип установки: отдельностоящий
- + Дизайн: черный
- + Система охлаждения: гибрид
- + Тип охлаждения: статический
- + Диапазон температуры: 11°C-18°C
- + Электронное управление
- + Термометр с белым цифровым дисплеем
- + Белое LED освещение с выключателем
- + Стеклопанель из трех слоев закаленного стекла



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Наши продукты произведены с соблюдением всех европейских экологических правил. В частности, используемый хладагент (R600a) не относится к хладагентам CFC и HFC и не загрязняет окружающую среду.

Потребление энергии рассчитывается на основании результатов, полученных в течение 24ч в стандартных условиях испытаний. Фактическое потребление энергии зависит от условий эксплуатации и расположения устройства.

Данное оборудование предназначено для использования при температуре окружающей среды от 16-32°C. Предназначено исключительно для хранения вина.

Злоупотребление алкоголем опасно для здоровья, употребляйте в умеренных количествах.

*Максимальная вместимость рассчитана для бутылок Бордо 0,75 л при наличии 6 полок. Добавление полок значительно уменьшает общую вместимость

CC28

Однозонный шкаф для подготовки вина

Серия Service**> ОСНАЩЕНИЕ**

- 6 фиксированных проволочных полок

> ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Класс энергопотребления: G
- Годовое энергопотребление: 178 кВт
- Климатический класс: N (от 16 до 32°C.)
- Уровень шума: 26 дБ
- EER: 230.0
- Напряжение: 220-240 В
- Потребляемая мощность: 100 Вт
- Категория: 10 - Многофункциональные и другие холодильные установки
- Хладагент: R600a

> ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер в упаковке (ШхГхВ см)	: 49,5 x 57 x 77
без упаковки (ШхГхВ см)	: 45 x 52,8 x 73,5
Вес брутто (кг)	: 27.20
Вес нетто (кг)	: 25.30
Полная автозагрузка (шт)	: 176
Контейнер (шт)	20' : 132
	40' : 286
	40' HC : 288

Gencod 3595320106596

> АКССУАРЫ

Доступны запасные части